

B418350.111.f01 ALUMINIUM DORPEL/NEUT (BRL 0810-04)
 versie: 001.+ datum: 23-11-2011 auteur: JV-PPS

- 1 Fabrikaat: Luvema.
- 2 Type: onderdorpel #
 \binnendraaiende deur, BI..... \.....
 \buitendraaiende deur, BU.....
 \hefschuifdeur, schema-A HS.....
 \hefschuifdeur, schema-C HS.....
 \hefschuifdeur, schema-G HS.....
 \hefschuifdeur, schema-D HS..... \hefschuifdeur.....
- 3 #
 \Sponningtochtprofiel. \Kaderaanslag.
 \Sponningtochtprofiel en kaderaanslag.
- 4 #
 \Samenstelling onderdorpelprofiel: aluminium met
 isolator en waterafvoer.
- 5 #
 \Lineaire uitzetting (mm/m.gr.K.): 0,000024.
- 6 #
 \U-waarde (NEN 1068+a08): (W/(m2.K): 2,313.
 \U-waarde (NEN 1068+a08): (W/(m2.K): 2,373.
 \U-waarde (NEN 1068+a08): (W/(m2.K): 2,953.
- 7 #
 \Dorpeldoorsnede (mm): 67x114.
 \Dorpeldoorsnede (mm): 90x114.
 \Dorpeldoorsnede (mm): 67x122.
 \Dorpeldoorsnede (mm): 67x139.
 \Dorpeldoorsnede (mm): 67x146. \Dorpeldoorsnede.....
*OPMERKING: 67x122/139/146 alleen bij
 hefschuifdeurdorpels.*
- 8 #
 \Dorpel lengte (mm): \Dorpel.....
OPMERKING: hefschuifdeurdorpel tot 7,2 m.
- 9 #
 \Oppervlaktebehandeling: B, blackstone.
 \Oppervlaktebehandeling: G, geanodiseerd.
 \Oppervlaktebehandeling: R, gepoedercoat in kleur.
- 10 #
 \Kleur (RAL): groep 1. \Kleur (RAL): groep 2.
 \Kleur (RAL): groep 3. \Kleur (RAL): groep 4.
 \Kleur (RAL):
- 11 #
 \Renovatiesponning, diepte (mm): 10, tweezijdig.
 \Renovatiesponning, diepte (mm): 10, enkelzijdig.
 \Kloostersponning, diepte (mm): 10, tweezijdig.
 \Kloostersponning, diepte (mm): 10, enkelzijdig.
 \Voorsponning, diepte (mm): 6.
 \Voorsponning, diepte (mm): 8.
- 12 #
 \Onderdorpel met verstek.....
- 13 #
 \.....
- 14 #
 \Materiaal neut: kunststof, overschilderbaar.
- 15 #
 \Kleur neut: zwart.
- 16 #
 \Neutdoorsnede (mm): 67x114.
 \Neutdoorsnede (mm): 90x114.
 \Neutdoorsnede (mm): 67x.....
 \Neutdoorsnede (mm): 90x.....
 \Neutdoorsnede (mm): 58x..... \Neutdoorsnede.....

- B418350.111.f01 ALUMINIUM DORPEL/NEUT (BRL 0810-04)**
versie: 001.+ datum: 23-11-2011 auteur: JV-PPS
- 17 #
\Neutspinning (mm): 17, standaard.
\Neutspinning (mm): 25. \Neutspinning (mm): 17x5.....
- 18 #
\Neutlengte (mm): 114, standaard.
\Neutlengte (mm): 102.
- 19 #
\Tussenneutspinning (mm): 17, standaard.
\Tussenneutspinning (mm): 25.
\Tussenneutspinning (mm): 17x5.....
- 20 #
\Tussenneutlengte (mm): 114, standaard.
\Tussenneutlengte (mm): 102.
- 21 #
\.....
- 22 #
\Toebehoren:
- 23 #
\- vastglasprofiel: Lu-G1.
\- beglazingsprofiel binnenbeglazing: Lu-G5.3.
\- beglazingsprofiel binnenbeglazing: Lu-G8.3.G.
- 24 #
\- sluitpotblok.....
- 25 #
\- bevestigingsmiddelen: Luvema corrosievast stalen
Lu-schroef met corrosievast stalen sluitring met
ge vulkaniseerde afdichting.
\- bevestigingsmiddelen: Luvema corrosievast stalen
sluitring met ge vulkaniseerde afdichting.
- 26 #
\.....
- 27 Aluminium profiel voor gevelementen leveren onder
KOMO attest.
- 28 #
\.....