

LU-IW-BI.5757


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep Isowel dorpels
Omschrijving Laagreliefdorpels voor houten kozijnen met sponning 57 mm voor naar binnendraaiende deuren.
Profiel **LU-IW-BI.5757**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 20798
GFK - Laagreliefdorpels onder houten gevelelementen BRL 0819


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Laagreliefdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen. De opstap van buiten naar binnen is hiermee maximaal 20 mm.

Uitvoeringen

Materiaal Glasvezelversterkt kunststof

Afmeting 59 x 114 mm
Binnensponning 57 mm
Damhoogte 42
Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)

Eigenschappen Uitzettingscoëfficiënt 9 10^{-6} m/m K⁻¹
Gewicht 3,11 kg / m1

Behandeling 2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

Lengtes Maximale lengte 6,6 meter
Maatwerk www.dorpelbestellen.nl

<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
Toepassing	38 / 40 mm binnendraaiende deuren 54 / 56 mm binnendraaiende deuren enkel kader 54 / 56 mm binnendraaiende deuren dubbel kader Vastglas direct op de dorpel Paneelvulling direct op de dorpel
Toebehoren	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen) Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan stijlen Slabbe zorgt voor waterdichte aansluiting met de stijl Sluitpot met sluitpot blok Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Glaslat 17x17 mm t.b.v. directe beglazing op de dorpel Dubbele aanslag strip t.b.v. dubbele kierdichting
Verwerking	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie LU-TDS-IW
Bestellen	Maatwerk via www.dorpelbestellen.nl